

ADEY MAGNA CLEAN® SERIE

Zum Entfernen von magnetischen und nicht magnetischen Partikeln für alle Arten von Heizungsanlagen.



MagnaClean® Micro2 und Isolierung

Bei Anwendungen mit eingeschränktem Platzangebot

- ✓ Kompakter Schnelleinbaufilter zum Einbau in die Rohrleitung, um die Betriebslebensdauer einer Zentralheizungsanlage zu verlängern und den Wartungsaufwand zu verringern.
- ✓ Inkl. Schnellkupplungen, Entlüftungen und Absperungen.

Technische Daten

ADEY MagnaClean® Micro2 / Professional2

MagnaClean®	Micro2 1" IG	Micro2 22 mm	Professional2 1" IG	Professional2 22 mm
Art.-Nr.	FL1-03-01689	FL1-03-01274	FL1-03-01688	CP1-03-01006
Max. Durchfluss	50 l/min	50 l/min	50 l/min	50 l/min
Aufnahmekapazität (ca.)	170 g	170 g	250 g	250 g
Max. Betriebsdruck	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Max. Betriebstemperatur	95 °C	95 °C	95 °C	95 °C
Max. Einbauhöhe	191 mm	191 mm	244 mm	244 mm
Anschluss	1"	22 mm	1"	22 mm

MagnaClean® Professional2 und Isolierung

Für normale Einbaugrößen

- ✓ Hochwirksamer, effizienter Schnelleinbaufilter zum Einbau in die Rohrleitung mit ausgezeichneter Filterleistung im ersten Durchlauf.
- ✓ Inkl. Schnellkupplungen, Entlüftungen und Absperungen.



ADEY MAGNA CLEAN® SERIE

Zum Entfernen von magnetischen und nicht magnetischen Partikeln für alle Arten von Heizungsanlagen.



Neu!

MagnaClean® DualXP und Isolierung

Für größere Zentralheizungsanlagen

- ✓ Zum Schutz von Zentralheizungsanlagen gegen schwarzen Eisenoxidschlamm und nicht magnetische Rückstände. Die speziellen 28-mm-Vollstromventile und das erhöhte Filtervermögen machen ihn zum führenden Filter seiner Klasse.
- ✓ Inkl. Schnellkupplungen, Entlüftungen und Absperungen.

Technische Daten **ADEY MagnaClean® DUAL XP / Professional2 XP**

MagnaClean®	Professional2XP 1"	Professional2XP 28 mm	DUAL XP 1 1/2"
Art.-Nr.	FL-03-01690	FL1-03-01690	FL1-03-02028-1
Max. Durchfluss	80 l/min	80 l/min	140 l/min
Aufnahmekapazität (ca.)	500 g	500 g	1.000 g
Max. Betriebsdruck	6 bar	6 bar	6 bar
Max. Betriebstemperatur	95 °C	95 °C	95 °C
Max. Einbauhöhe	310 mm	310 mm	310 mm
Anschluss	1"	28 mm	1 1/2"

MagnaClean® Professional2XP und Isolierung

Für größere Zentralheizungsanlagen

- ✓ Zum Schutz von Zentralheizungsanlagen gegen schwarzen Eisenoxidschlamm und nicht magnetische Rückstände. Die speziellen 28-mm-Vollstromventile und das erhöhte Filtervermögen machen ihn zum führenden Filter seiner Klasse.
- ✓ Inkl. Schnellkupplungen, Entlüftungen und Absperungen.

