

WEP-C Expansion Plug

(L 07 14)

Standard-Spreizdübel aus Kunststoff



Vorteile und Eigenschaften

- geeignet für verschiedene, feste Untergründe
- kein vorzeitiges Aufspreizen möglich
- zur Befestigung von:
 - Regalen
 - wandhängenden Schränken
 - Sanitärelementen und Badarmaturen
 - Heizungs- und Klimageräten
- Material: hochwertiges PA6 Polyamid
- Untergrundmaterial:
 - Porenbeton
 - Beton
 - Mauerwerk
 - Lochziegel
 - Felsgestein
 - (Kalk-)Sandstein
 - Naturstein
 - Gips

Art.Nr.	Code	L	d ₀	h ₀	d _{s,w}	Max. Zuglast** * in Vollziegel/-stein (kN)	Max. Zuglast** * in Beton C20/25 (kN)	VPE 1	VPE 2	Gew / 1 Einh (g)
61001206	WEP-C 6x30mm	30 mm	6	35	4,00	0,20	0,57	500	6,000	0.44
61001208	WEP-C 8x40mm	40 mm	8	50	6,00	0,40	1,15	300	3,600	1.11
61001210	WEP-C 10x50mm	50 mm	10	60	8,00	0,60	1,20	150	1,800	2.03
61001212	WEP-C 12x60mm	60 mm	12	70	10,00	0,60	1,80	100	1,200	3.36

Empfohlene Auszugswerte unter Verwendung des max. Holzschraubendurchmessers und eines Sicherheitsfaktors.

