

DoP-Nr.: 1786 0000 Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	BauderTOP TS 40 NSK
2.	Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4	Siehe Produktetikett
3.	Vorgesehener Verwendungszweck	Unterdeck- und Unterspannbahn für Dachdeckungen
4.	Name, eingetragener Handelsname oder Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5	Paul Bauder GmbH & Co. KG, Korntaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart
5.	Ggf. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist.	Nicht zutreffend
6.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V	System 3
7.	Bescheinigung der Konformität der WPK und Erstprüfung des Werkes	Nicht zutreffend
8.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist	Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Spezifikation	
Brandverhalten	E		
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1		
Zugverhalten :			
Maximale Zugkraft längs	(N/50 mm)	≥ 450	
Maximale Zugkraft quer	(N/50 mm)	≥ 300	
Dehnung bei maximaler Zugkraft längs	(%)	≥ 50	
Dehnung bei maximaler Zugkraft quer	(%)	≥ 50	
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft) längs	(N)	≥ 200	
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft) quer	(N)	≥ 200	EN 13859-1
Künstliches Alterungsverhalten			
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1	
Zugfestigkraft längs	(N/50 mm)	≥ 430	
Zugfestigkeit quer	(N/50 mm)	≥ 290	
Dehnung bei maximaler Zugkraft längs	(%)	≥ 43	
Dehnung bei maximaler Zugkraft quer	(%)	≥ 48	
Kaltbiegeverhalten	(°C)	≤ -25	

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Gerhard Bauder Geschäftsführer

& Bande

Stuttgart, 05.02.2014