

**DEVON**

**20  
20**

**ABITARE**  
LA CERAMICA

Presenting a new and fascinating interpretation of nature par excellence: the wood effect. This line draws inspiration from the warmth and harmony of natural wood, offering exceptional strength and practicality. A generous assortment of sizes and colours in the classic tradition of staggered pattern floor coverings, breaking out of the bounds of convention to create refined spaces of timeless appeal.

Une interprétation nouvelle et intéressante de l'essence naturelle par excellence : l'effet bois. Cette ligne s'inspire de la chaleur et de l'aspect naturel du bois en offrant résistance et praticité d'utilisation. Une bonne variété de formats et de couleurs lie ce produit au concept authentique de la latte en définissant des espaces surprenants, exclusifs et intemporels.

Eine neue und interessante Interpretation des Naturbaustoffs schlechthin: der Holzeffekt. Diese Linie inspiriert sich an Wärme und Natürlichkeit des Holzes, bietet aber zugleich strapazierfähiges Material mit praktischen Vorzügen. Dank großzügiger Auswahl an Formaten und Farben weist dieses Produkt eine authentische Affinität zum Konzept der Fassade auf und überrascht mit exklusiver und zeitloser Raumgestaltung.

Esta línea ofrece una nueva e interesante interpretación del material natural por excelencia: la madera. Inspirada en su calidez y textura natural, combina la resistencia con la practicidad de uso. La amplia variedad de formatos y colores remite a las características de las auténticas duelas de madera y permite crear espacios sorprendentes, exclusivos y atemporales.


Перед вами новая интересная интерпретация самого что ни на есть природного материала - дерева. Эта линия проникнута его теплом и натуральностью, будучи прочной и практичной в использовании. Разнообразие размерных и цветовых вариантов связывает это изделие с концепцией дощатого пола и позволяет создавать удивительные, эксклюзивные и вневременные пространства.





# DEVON

Ecco una nuova ed interessante interpretazione dell'essenza naturale per eccellenza: l'effetto legno. Questa linea si ispira al suo calore ed alla sua naturalezza offrendo resistenza e praticità d'uso. Una buona varietà di formati e colori lega questo prodotto al concetto autentico della dogma definendo spazi sorprendenti, esclusivi e senza tempo.

GRES PORCELLANATO SMALTATO - DIGITALE  
 GLAZED PORCELAIN TILE INKJET  
 GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ DIGITAL  
 GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
 GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DIGITAL  
 ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



# DEVON



**ACERO**

**DOUSSIE**

**ROVERE**

**TEAK**









Devon 30x121 Doussie Ret - 20x121 Doussie Ret





Devon 20,2x80,2 Doussie











Devon 30x121 Acero Ret





Devon 20x80 Acero Ret

# DEVON

ACERO

PEI IV R9



GRES PORCELLANATO SMALTATO - DIGITALE  
GLAZED PORCELAIN TILE INKJET  
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ DIGITAL  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DIGITAL  
ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



**20,2x80,2**  
7<sup>11</sup>/<sub>8</sub>x31<sup>11</sup>/<sub>8</sub> 7 **695**



**20x80 Ret**  
7<sup>11</sup>/<sub>8</sub>x31<sup>11</sup>/<sub>8</sub> Rect 7 **740**



**20x121 Antislip Ret**  
7<sup>11</sup>/<sub>8</sub>x48" Antislip Rect 6 **802** **R11**



**20x121 Ret**  
7<sup>11</sup>/<sub>8</sub>x48" Rect 6 **801**



**30x121 Ret**  
12"x48" Rect 4 **801**

PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIECES SPECIALES  
FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



Battiscopa 10x80,2 10 **150**

DEVON ACERO



# DEVON

ROVERE

PEI IV R9



GRES PORCELLANATO SMALTATO - DIGITALE  
GLAZED PORCELAIN TILE INKJET  
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ DIGITAL  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DIGITAL  
ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



**20,2x80,2**  
7<sup>117</sup>/<sub>8</sub>x31<sup>115</sup> 7 **695**



**20x80 Ret**  
7<sup>117</sup>/<sub>8</sub>x31<sup>115</sup> Rect 7 **740**




**20x121 Ret**  
7<sup>117</sup>/<sub>8</sub>x48<sup>115</sup> Rect 6 **801**



**30x121 Ret**  
12<sup>117</sup>/<sub>8</sub>x48<sup>115</sup> Rect 4 **801**

PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIECES SPECIALES  
FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



Battiscopa 10x80,2 10 **150**

DEVON ROVERE

# DEVON

DOUSSIE

PEI IV R9



GRES PORCELLANATO SMALTATO - DIGITALE  
GLAZED PORCELAIN TILE INKJET  
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ DIGITAL  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DIGITAL  
ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



**20,2x80,2**  
7<sup>11</sup>/<sub>16</sub>x31<sup>15</sup>/<sub>16</sub> 7 **695**



**20x80 Ret**  
7<sup>11</sup>/<sub>16</sub>x31<sup>15</sup>/<sub>16</sub> Rect 7 **740**




**20x121 Ret**  
7<sup>11</sup>/<sub>16</sub>x48<sup>11</sup>/<sub>16</sub> Rect 6 **801**



**30x121 Ret**  
12<sup>1</sup>/<sub>4</sub>x48<sup>11</sup>/<sub>16</sub> Rect 4 **801**

PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIECES SPECIALES  
FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



Battiscopa 10x80,2 10 **150**

DEVON DOUSSIE



# DEVON

## TEAK

PEI IV R9



GRES PORCELLANATO SMALTATO - DIGITALE  
GLAZED PORCELAIN TILE INKJET  
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ DIGITAL  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DIGITAL  
ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



**20,2x80,2**  
7<sup>17</sup>/<sub>8</sub>x31<sup>15</sup>/<sub>16</sub> 7 **695**



**20x80 Ret**  
7<sup>17</sup>/<sub>8</sub>x31<sup>15</sup>/<sub>16</sub> Rect 7 **740**



**20x121 Antislip Ret**  
7<sup>17</sup>/<sub>8</sub>x48" Antislip Rect 6 **R11 802**



**20x121 Ret**  
7<sup>17</sup>/<sub>8</sub>x48" Rect 6 **801**



**30x121 Ret**  
12"x48" Rect 4 **801**

PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIECES SPECIALES  
FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



Battiscopa 10x80,2 10 **150**

DEVON TEAK













IMBALLI . PACKING . EMBALLAGES . VERPAKUNG . УПАКОВКА

	± mm	pz/box	m <sup>2</sup> /box	kg/m <sup>2</sup>	box/plt	m <sup>2</sup> /plt	kg/plt
<b>30x121 Ret</b>	10	4	1,46	20,50	36	52,56	1103
<b>20x121 Antislip Ret</b>	10	6	1,46	20,50	28	40,88	863
<b>20x121 Ret</b>	10	6	1,46	20,50	28	40,88	863
<b>20x80 Ret</b>	9	7	1,12	17,50	42	47,04	848
<b>20,2x80,2</b>	9	7	1,14	17,50	42	47,88	863

# \* CARATTERISTICHE TECNICHE

## TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GRES PORCELLANATO SMALTATO - DIGITALE - GLAZED PORCELAIN TILE INKJET - GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ DIGITAL - GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DIGITAL - ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

caratteristica tecnica technical characteristic caracteristique technique Technische eigenschaft característica técnica техническая характеристика	norma di riferimento reference standard norme de référence Besugsnorm norma de referencia используемый стандарт	valore richiesto value required valeur requise Geforderter wert valor requerido требуемое значение	rispondenza alla norma accordance to the norme correspondance à la norme Übereinstimmung an die Norme conformidad a la norma соответствие требованиям стандарта
 <b>assorbimento d'acqua (E)</b> water absorption (E) absorption d'eau (E) Feuchtigkeitsaufnahme (E) absorción de agua (E) водопоглощение (E)	ISO 10545-3	≤ 0,5%	<b>conforme</b> according to conformes Gemä conforme соответствует
 <b>forza di rottura (S)</b> breaking strength (S) contrainte de rupture (S) Bruchkraft (S) fuerza de rotura (S) сопротивление разрыву (S)	ISO 10545-4	spessore ≥ 7,5mm ≥ 1300 N spessore < 7,5mm ≥ 700 N	<b>conforme</b> according to conformes Gemä conforme соответствует
 <b>resistenza alla flessione (R)</b> bending strength (R) résistance a la flexion (R) mechanischer widerstand (R) resistencia a la flexión (R) сопротивление изгибу (R)	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	<b>conforme</b> according to conformes Gemä conforme соответствует
 <b>resistenza all'abrasione superficiale PEI</b> resistance to abrasion PEI résistance à l'abrasion PEI Abriebfestigkeit PEI resistencia a la abrasión superficial PEI Износостойкость	ISO 10545-7	<b>secondo i dati del costruttore</b> according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	<b>indicato su catalogo</b> indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo приведено в каталоге
 <b>resistenza agli sbalzi termici</b> thermal shock resistance résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit resistencia al choque térmico стойкость к перепадам температуры	ISO 10545-9	<b>nessun campione deve presentare difetti visibili</b> no sample must show visible defects aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ninguna muestra debe presentar defectos visibles ни один образец не должен иметь видимых дефектов	<b>conforme</b> according to conformes Gemä conforme соответствует
 <b>resistenza al gelo</b> frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia al hielo морозостойкость	ISO 10545-12	<b>resistenti</b> résistant résistants Widerstandsfähig resistentes стойкие	<b>resistenti</b> résistant résistants Widerstandsfähig resistentes стойкие
 <b>fattore di resistenza alla scivolosità</b> anti-slip resistance grade gré de résistance à la glissance Rutschfestigkeit factor de resistencia al deslizamiento сопротивление скольжению	DIN 51130	<b>secondo i dati del costruttore</b> according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	<b>indicato su catalogo</b> indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo приведено в каталоге
 <b>caratteristiche dimensionali</b> size characteristics caracteristiques dimensionelle Masseigenschaften características dimensionales геометрические параметры	ISO 10545-2	<b>lunghezza e larghezza</b> / lenght and width / longueur et largeur Länge und Breite / longitud y anchura / длина и ширина..... ± 0,6% (max ± 2 mm) <b>spessore</b> / thickness / épaisseur / Stärke/ espesor / толщина ± 5% (max ± 0,5 mm) <b>ortogonalità</b> / wedging / orthogonalité / Rechtwinkligkeit ortogonalidad / перпендикулярность ..... ± 0,5% (max ± 2 mm) <b>planarità</b> / flatness / planéité / Ebenlichkeit / planaridad // плоскостность .... ± 0,5% (max ± 2mm)	<b>conforme</b> according to conformes Gemä conforme соответствует
 <b>coefficiente di dilatazione termica lineare</b> linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент линейного теплового расширения	ISO 10545-8	<b>metodo di prova disponibile</b> test method available méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode método de ensayo disponible предусмотрен метод испытаний	α ≤ 7 x 10 <sup>-6</sup> /°C
 <b>resistenza ai prodotti chimici</b> resistance to chemicals résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia química устойчивость к воздействию химических агентов	ISO 10545-13	<b>min. GB-UB</b>	<b>conforme</b> according to conformes Gemä conforme соответствует
 <b>fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi</b> slip resistance factor in the presence of water and bare feet facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im Nassbereich beim Begehen mit bloßen Füßen factor de resistencia al deslizamiento en presencia de agua con pies descalzos коэффициент устойчивости к скольжению босыми ногами при наличии воды	DIN 51097	<b>secondo i dati del costruttore</b> according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	<b>indicato su catalogo</b> indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo приведено в каталоге
 <b>resistenza alle macchie</b> stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit resistencia a las manchas стойкость к образованию пятен	ISO 10545-14	<b>classe ≥ 3</b>	<b>conforme</b> according to conformes Gemä conforme соответствует

\* Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo Bla.  
Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption E≤0,5% group Bla.  
Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe Bla.  
Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppo Bla.  
Según la norma EN 14411 (ISO 13006) métodos de ensayo UNI EN ISO 10545 Apéndice G para baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua E#0,5% Grupo Bla.  
В соответствии с требованиями стандарта EN 14411 (ISO 13006), методы испытаний по UNI EN ISO 10545, Приложение G, для керамической плитки сухого прессования с низким водопоглощением E≤0,5%, группа Bla.





**DEVON**

**20  
20**

**ABITARE**  
LA CERAMICA

SEDE COMMERCIALE: via Radici Nord, 164 - 42014 Castellarano (RE) Italy  
tel. +39 0536 188 08 61 . fax +39 0536 188 08 60  
mail: infoabitare@gresmalt.it . www.abitarelaceramica.it

GRUPPO CERAMICHE  
**GRESMALT**

GRUPPO CERAMICHE GRESMALT SPA . via Statale 467, 45 . 42013 Casalgrande (RE) Italy

  
Ceramics of Italy